



ESTACIONS
DE SERVEI



Alvic® Feel the
Tech Power

INTEGRACIÓ COMPLETA DE LA PLATAFORMA
TMS SOLRED A OCTAN POS

ALVIC PLATAFORMA TMS SOLRED™



01. Integració completa



Gestió a través d'un sol TPV amb la integració de la plataforma TMS de Solred a Alvic Octan POS. Integració amb Waylet i Stop'n Go.

02. Reducció de costos

Manteniment d'un sol TPV, ja que no cal treballar amb dos quan es fa una operació.

03. Productivitat

Ofereix l'automatització de tasques manuals, obtenint més rapidesa en les tasques.



T –
938 813 640



W –
ALVIC.NET



INFO@
ALVIC.NET



ATENCIÓ 24/7
ALVIC



Característiques generals

- Permet la gestió a través d'un sol TPV, gràcies a la integració del TMS a Octan POS.
- Totes les funcionalitats del TMS presents a l'Octan POS.
- Reducció de costos pel manteniment d'un sol TPV.
- No cal treballar amb dos TPV quan es realitza una operació.
- Totes les operacions realitzades al TMS, queden registrades a Octan POS en una mateixa estructura.
- Ofereix l'automatització de tasques manuals.
- Simplificació de les tasques.
- Integració completa amb Waylet i Stop 'n Go.
- Integració amb el datàfon Repsol.
- Ofereix més rapidesa.



Requisits mínims

Processador	2,5 GHz
RAM	4 GB
Disc	10 GB d'espai lliure
Xarxa	Connexió Ethernet a xarxa privada de l'EESS amb un mínim d'1 Mbps/300 Kbps entre client i servidor (Xarxa privada)
Pantalla	Pantalla tàctil capacitiva o resistiva amb una resolució de 1024x768 o superior
Impressora	Impressora tèrmica USB Epson TM-88 IV
Escàner	Datalogic GPS4490-BK USB
Octan Office	5.48 o superior
Sistema operatiu	Windows 10

Requisits recomanables

Processador	Processadors duals a 3 GHz o més cadascun
Disc	20 GB d'espai lliure
Xarxa	Connexió Ethernet a xarxa privada de l'EESS amb un mínim de 3 Mbps/1 Mbps entre client i servidor (Xarxa privada)

Certificacions

Repsol TMS, CECA, Redsýs, CE, FCC, BSMI, VCCI,CCC, RoHS compliance