CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Alvic Feel the Tech Power

SU FLOTA DE VEHÍCULOS,
SIEMPRE LOCALIZADA

ALVIC GPS™

01. Localización

Solución tecnológica de gestión, localización y seguimiento de flotas de vehículos de centros de distribución.

02. Geocodificación

Navegación por coordenadas y/o direcciones de entrega. Almacenamiento de direcciones en la ficha del cliente.

03. Routing

Calcula la ruta para los pedidos, la más óptima, por el orden de documentos, por horario o por urgencia.

T – 938 813 640

W – ALVIC.NET

INFO@ ALVIC.NET

SOPORTE 24/7 ALVIC

ISO 9001:2000 SGS

PYME INNOVADORA

PEI™

Características generales

- Alvic GPS es la solución tecnológica de gestión, localización y seguimiento de flotas de vehículos que se integra en el sistema Heptan.
- Localización de sus vehículos via Heptan.
- Geocodificación direcciones de clientes.
- Informes de ruta, descargas, etc.
- Informes de trayectos, descargas, etc.

Funcionalidades del sistema

Geocodificación de direcciones (clientes):
- Navegación por coordenadas y/o direcciones de entrega.
- Almacenar dirección en la ficha del cliente.

Geolocalización:
- Vehículos.
- Clientes.
- Pedidos.
- Proveedores.
- Descargas.
- Bases.
- Empleados.
- Centros de carga y empresas.

Routing:
- Calcular la ruta para el documento que tengamos preparado.
- Calcular la ruta para los pedidos.
- Calcular la ruta mas óptima.
- Calcular el orden por documentos añadidos, por horario o urgencia.

Trayectos:
- Visualización del trayecto realizado por un vehículo en concreto por fecha u hora.
- Visualización de documento de circulación o de una jornada.
- Visualización en el mapa de puntos de descargas del documento de circulación o de la jornada.
- Planificación rutas diarias.
- Planificación varios puntos de ruta de carga y descarga.

Enlaces

- Programa de gestión Heptan 6.0. o superior.

Características

Dimensiones	94 mm x 86 mm x 31 mm
Peso neto	220g
Frecuencia	De hasta 1900Mhz
Comunicación	GPRS
Entradas / Salidas	3 entradas digitales / 2 salidas
Entrada analógica	3 puntos de detección
Interface	2 Interfaces RS232
Dimensiones	94x86x31 mm
Batería	Unidad principal con batería
Antena	GPS, GSM y cable I/O.